

特 許 協 力 条 約

P C T

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 26 NOV 2004

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 J S O N Y - 4 4 2 P C T	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 0 3 / 1 2 8 7 8	国際出願日 (日.月.年) 0 8 . 1 0 . 2 0 0 3	優先日 (日.月.年) 2 3 . 1 0 . 2 0 0 2
国際特許分類 (IPC) I n t . C l ⁷ H 0 1 B 7 / 0 0 , H 0 2 G 3 / 3 0		
出願人 (氏名又は名称) ソニー株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a ☒ 附属書類は全部で 3 ページである。

☒ 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（PCT規則70.16及び実施細則第607号参照）

☐ 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b ☐ 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。（実施細則第802号参照）

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎

☐ 第II欄 優先権

☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如

☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☐ 第VI欄 ある種の引用文献

☐ 第VII欄 国際出願の不備

☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 24.02.2004	国際予備審査報告を作成した日 05.10.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 高木 康晴	4 X 9 2 7 5
電話番号 03-3581-1101 内線 3477		

様式PCT/IPEA/409（表紙）（2004年1月）

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査
☐ PCT規則12.4にいう国際公開
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書

第	1 ~ 14	ページ、	出願時に提出されたもの
第		ページ、	付けて国際予備審査機関が受理したもの
第		ページ、	付けて国際予備審査機関が受理したもの

☒ 請求の範囲

第	3 - 7, 10,	項、	出願時に提出されたもの
第	1, 8, 11, 13	項、	PCT19条の規定に基づき補正されたもの
第		項、	付けて国際予備審査機関が受理したもの
第		項、	付けて国際予備審査機関が受理したもの

☒ 図面

第	1 - 8	ページ/図、	出願時に提出されたもの
第		ページ/図、	付けて国際予備審査機関が受理したもの
第		ページ/図、	付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル
配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

<input type="checkbox"/> 明細書	第	_____	ページ
<input checked="" type="checkbox"/> 請求の範囲	第	2, 9, 12	項
<input type="checkbox"/> 図面	第	_____	ページ/図
<input type="checkbox"/> 配列表 (具体的に記載すること)			
<input type="checkbox"/> 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること)			

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

<input type="checkbox"/> 明細書	第	_____	ページ
<input type="checkbox"/> 請求の範囲	第	_____	項
<input type="checkbox"/> 図面	第	_____	ページ/図
<input type="checkbox"/> 配列表 (具体的に記載すること)			
<input type="checkbox"/> 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること)			

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲 1, 3-8, 10-11, 13 有
請求の範囲 無

進歩性 (IS)

請求の範囲 1, 3-8, 10-11, 13 有
請求の範囲 無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲 1, 3-8, 10-11, 13 有
請求の範囲 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

国際調査報告で列記した文献のいずれにも、被覆部材が、その表面の一部に粘着性を有する平面部を有し、かつ、複数の層に分割され、被覆部材の表面における平面部以外の領域を覆うカバー部材とを具備するデータ伝送用ケーブルについて、記載も示唆もされていない。

請求の範囲

1. (補正後) データを送送する媒体を有する芯線と、
前記芯線の少なくとも一部を覆う被覆部材と
- 5 前記被覆部材は、その表面の一部がほぼ平面に形成された粘着性を有する平面部を有し、かつ、複数の層に分割され、分割されたそれぞれの層で前記芯線を挟むように設けられており、
前記平面部に貼り付けられ、前記被覆部材から剥離することが可能な剥離部材と、
- 10 前記被覆部材の表面における前記平面部以外の領域を覆うカバー部材と、
を具備することを特徴とするデータ伝送用ケーブル。
2. (削除)
3. 請求の範囲第1項に記載のデータ伝送用ケーブルであって、
- 15 前記カバー部材が略透明な材料からなることを特徴とするデータ伝送用ケーブル。
4. 請求の範囲第1項に記載のデータ伝送用ケーブルであって、
前記被覆部材が略透明な材料からなることを特徴とするデータ伝送用ケーブル。
- 20 5. 請求の範囲第1項に記載のデータ伝送用ケーブルであって、
前記カバー部材は遮光性を有することを特徴とするデータ伝送用ケーブル。
6. 請求の範囲第1項に記載のデータ伝送用ケーブルであって、

前記カバー部材は電磁シールド性を有することを特徴とするデータ伝送用ケーブル。

7. 請求の範囲第1項に記載のデータ伝送用ケーブルであって、

複数の前記芯線がそれぞれ所定の間隔をおいて設けられていることを

5 特徴とするデータ伝送用ケーブル。

8. (補正後) データを伝送する媒体を有する芯線と、

前記芯線の少なくとも一部を覆う被覆部材と、

前記被覆部材は、その表面の一部がほぼ平面に形成された粘着性を有する平面部を有し、かつ、複数の層に分割され、前記芯線を挟むように

10 設けられており、

前記平面部に貼り付けられ、前記被覆部材から剥離することが可能な剥離部材と、

前記被覆部材の表面における前記平面部以外の領域を覆うカバー部材と、

15 前記芯線と前記被覆部材との間に介在された介在部材と、

を具備することを特徴とするデータ伝送用ケーブル。

9. (削除)

10. 請求の範囲第8項に記載のデータ伝送用ケーブルであって、

前記介在部材の断面が略C型であって、チューブ状であることを特徴とするデータ伝送用ケーブル。

20

11. (補正後) データを伝送する媒体を有する複数の芯線がそれぞれ所定の間隔をおいて設けられ、

前記複数の芯線それぞれ少なくとも一部を覆う被覆部材と、

前記被覆部材は、その表面の一部がほぼ平面に形成された粘着性を有

25 する平面部を有し、

前記平面部に貼り付けられ、前記被覆部材から剥離することが可能な剥離部材と、

前記被覆部材の表面における前記平面部以外の領域を覆うカバー部材と、

- 5 前記複数の芯線それぞれと前記被覆部材との間に介在された介在部材と、

を具備し、

前記被覆部材が、複数の層に分割され、それぞれが前記介在部材を具備した前記複数の芯線を挟むように設けられていることを特徴とするデータ伝送用ケーブル。

10

1 2. (削除)

1 3. (補正後) 請求の範囲第 1 1 項に記載のデータ伝送用ケーブルであって、

- 15 前記介在部材がシート状の部材からなり、上側の前記シート状の部材と下側の前記シート状部材とで前記複数の芯線を上下から覆うように挟み、更に分割された前記被覆部材がこれを挟むように設けられていることを特徴とするデータ伝送用ケーブル。